



BARRES GENRE «STUB»

LONGUEUR 2M

STUB BARS - LENGTH 2M

- > Pour obtenir une dureté 58-62HRC (comme les goupilles) il faut faire 1 trempé revenu après usinage.
To obtain 58-62HRC hardness (like for pins) they must be hardened and tempered after machining.
- > Désignation : Barres genre STUB diamètre x 2m.
Description: STUB bars diameter x 2m.

Matière : 100Cr6 Rm>800N/mm² Material : 100Cr6 (breaking strength 800 N/mm ²)					
Diamètres disponibles en cotes métriques Tolérance = h7 Diameter available in stock in metric dimensions			Diamètres disponibles en côtes pouces Tolérance = h7 Diameter available in stock in imperial dimensions		
h7			h7		
Diamètre:	Diamètre:	Diamètre:	Diamètre:		
2	11	20	1/4" » 6.33		
2,5	11,5	21	5/16" » 7.93		
3	12	22	3/8" » 9.52		
3,5	12,5	24	1/2" » 12.70		
4	13	26	5/8" » 15.87		
4,5	13,5	28	3/4" » 19.05		
5	14	30	7/8" » 22.22'		
5,5	14,5	32	1" » 25.40		
6	15	35			
6,5	15,5	40			
7	16				
7,5	16,5				
8	17				
8,5	17,5				
9	18				
9,5	18,5				
10	19				
10,5	19,5				

Kits barres STUB voir p.30
STUB Bar kits, see p.30

SUR DEMANDE

On request

- > Dimensions et tolérances spéciales.
Other tolerances and dimensions.